

## Prodotti Proposti

### Tapparella blindata in Acciaio Coibentato Modello Giove ®

- 14 x 54 costruita in profilato di acciaio zincato da 5/10;
- finitura con film pvc rigido antigraffio da 0,12;
- isolamento interno con poliuretano espanso;
- terminale in estruso blindato in acciaio laccato in tinta;
- peso al mq. **13,5 kg.** C.ca;
- tappi conici sul terminale;
- ganci di attacco al rullo;
- tappi in naylon antiguidamento.

#### **Sollevamento a motore:**

- motoriduttore all' interno del rullo,
- motore con blocco a freno,
- termico di protezione per impedire surriscaldamento,
- rullo in acciaio rinforzato,
- calotta telescopica rinforzata,
- blocchi automatici antieffrazione.

#### **Sollevamento manuale:**

- sistema di sollevamento a cinghia con riduttore di fatica,
- rullo in acciaio rinforzato,
- calotta telescopica rinforzata,
- avvolgitore inferiore, placca e cinghia rinforzata,
- bloccaggio antisollevamento con catenacci intermedi manuali.

## Caratteristiche Esclusive 3MTecnofer® Prodotti Proposti



**Serratura di sicurezza.** Serratura di ultima generazione a comando frizionato. Doppia asta azionata manualmente




**Catenacci intermedi.** N°02 catenacci manuali (disponibili solo nella versione manuale)



**Coibentazione in poliuretano espanso.**

**Tappi anti-sguidamento.** Le stecche rimangono sempre allineate diminuendo l'usura nel tempo e scorrimenti irregolari del telo



**Terminale blindato.** Profili in acciaio inseriti all'interno del terminale



**Blocchi automatici antieffrazione.** Inseriti all'interno del cassonetto impediscono il sollevamento della tapparella spingendola sul davanzale (disponibile solo nella versione motorizzata)

