



CAPITOLATO

**Porta Blindata Frame con cerniere a scomparsa®
Certificata anti intrusione in classe 3 – Abbattimento acustico - 40 Db**

- Controtelaio in acciaio elettrozincato da 25/10;
- Telaio in acciaio elettrozincato da 20/10 con Rostro unico su tutta l'altezza dell'anta
- Anta costruita di acciaio elettrozincato: Monoscocca costruita in acciaio da 12/10 pressopiegato su 4 lati + 3 Omega Verticali di rinforzo da 12/12
- Doppia guarnizione di battuta
- Kit Termico
- Cerniere a scomparsa : n° 2 o 3 in base alle misure , realizzate in acciaio e registrabili in altezza
- Carenatura perimetrale esterna ferma pannello realizzata in lamiera di acciaio verniciato Nero Grafite o Bianco (di serie)
- Carenatura perimetrale interna ferma pannello a graffa , realizzata in alluminio estruso verniciato Nero Grafite o Bianco (di serie)
- Rostro continuo realizzato in acciaio pressopiegato sul lato cerniere
- Serratura di sicurezza a cilindro con speciali catenacci autobloccanti mediante "rostro di sicurezza" – Cilindro di alta sicurezza *New Power®* di ultima generazione ad Alta Sicurezza a profilo "Desmodromic" anti bumping completo (vedi caratteristiche a seguire) . Cilindro fornito con 4 chiavi padronali in busta sigillata con tessera di proprietà per la duplicazione protetta presso i centri autorizzati) + 1 chiave da utilizzare per il collaudo da parte degli installatori.
- Piastra di protezione al manganese sul lato esterno a protezione della serratura
- Defender esterno in acciaio con disco antitrapano - antistrappo a protezione del cilindro;
- Registro Scrocco posizionato sul telaio
- Doppio catenaccio orizzontale a forma rettangolare (alto-basso) + Asta verticale
- Telaio e Anta , verniciate di serie Nero Grafite (di serie) – Bianco 9010 Ral (senza sovrapprezzo) , altri colori Ral con sovrapprezzo
- Spioncino panoramico; Parafreddo automatico sottoporta;
- Accessori di serie : Lato esterno Pomolo fisso bronzato tinta Argento – Lato interno Kit maniglia e nottolino cromo satinato York.

Il nuovo cilindro *3MTECNOFER New Power®* , cuore del sistema di sicurezza della porta blindata, è basato sul concetto di percorso obbligato. Le gorges interne prima dell'inserimento della chiave sono disposte in posizione chiamata "random" o caotica. Solo all'inserimento della chiave codificata pertanto unica, le gorges assumono l'unica posizione consentita che corrisponde alla codifica della chiave.

CERTIFICAZIONI del cilindro *New Power®*:

Cilindro garantito anti bumping (sistema diffuso di apertura illegale dei cilindri), dichiarazione ERSI del 24.10.2008;

Certificato secondo la normativa europea EN1303 con classificazione 1600C62 (massimo grado di durata e sicurezza) . Combinazioni possibili in base alla normativa europea EN 1303 = 235920;

Certificato dalla CNPP (France) per installazioni su serrature con livello **a2p**** (il massimo livello di sicurezza riconosciuto).

Realizzabile anche in versione doppio battente - Con Sopraluce – Con Fianchi Luce – A tirare .

Versione Finestrata: Inserimento di Vetro Certificato P6B anticrimine – antiproiettile composizione : 8.8 4.56 , trattamento basso emissivo , vetro camera con gas argon, vetro anti infortunio . Finiture disponibili : Trasparente, Satinato Chiaro, Stop Sol.