



## **CAPITOLATO**

### **PORTA BASCULANTE STEEL TOP**

- Porta Basculante con lamiera esterna in acciaio zincata da 10/10 stampata e rinforzata
- Lavorazione Manto esterno : Modello Doga Verticale , Orizzontale . Diagonale (con sovrapprezzo)
- Telaio del manto realizzato con uno speciale telaio in acciaio da 80 mm rinforzato
- Guarnizione in gomma perimetrale inserita sul telaio
- Cassoni laterali in acciaio contenenti i contrappesi in cemento o acciaio in base alle misure e al peso
- Funi e Pulegge adeguate al peso
- Dispositivi di sicurezza anti – caduta e resistenza al vento
- Coibentazione interna con polistirolo ad alta densità
- Lamiera interna rinforzata o Pannello in Multistrato Marino Okoumè laccato
- Serratura di sicurezza centrale con defender antistrappo
- Cilindro di alta sicurezza New Power
- Sistema di chiusura mediante tre punti di bloccaggio : Due orizzontali inferiore + 1 centrale superiore
- Porta pedonale (optional) con cerniere a scomparsa , serratura di sicurezza multi punto con cilindro New Power
- Laccatura nelle tinte Ral standard o a cartella

#### **VERSIONE MOTORIZZATA CON CATENACCI AUTOMATICI**

- Automazione con doppio motore Faac 24 Volt
- Centralina elettronica dedicata con pulsantiera interna e antenna incorporata
- La centralina elettronica è progettata con un sistema di rilevamento del profilo di sforzo e conseguente regolazione automatica della potenza applicata ai motori durante il ciclo di apertura e chiusura nel rispetto delle norme vigenti. E' possibile regolare un tempo di chiusure mediante apposito timer e regolare la potenza di chiusura dei motori.
- Costola anti schiacciamento
- Lampeggiante
- Batteria tampone interna (fino a 30 cicli di apertura – chiusura)
- Ricevente radio bicanale (di serie)
- N° 02 Trasmettitori bicanale (di serie)
- Relè di sicurezza nel caso di Porta Pedonabile
- Fotocellule da parete (optional)
- Selettore a chiave o pulsantiera wireless (optional)